

# DRIFT- OCH SKÖTSELINSTRUKTION

## BLÜCHER Channel köksbrunnar 660

**Omfattar:**

Golvränna: 660 B för betonggolv/klinkergolv utan tätskikt  
660 E för epoxy-/massagolv  
660 PL för golv med plastmatta  
660 K för klinkergolv med tätskikt

Vattenlås: 562-160 och 562-260\* (\*= tillval)

Silkorg: Ø160 och Ø260\* (\*= tillval)

Rutgaller: L x B anpassat efter golvbrunnen

Silgaller: L x B anpassat efter golvbrunnen

Spaltgaller: L x B anpassat efter golvbrunnen

Ribbgaller: L x B anpassat efter golvbrunnen

Hygiengaller: L x B anpassat efter golvbrunnen

**Till Fastighetsägaren**

Fastigheten har utrustats med golvbrunn av fabrikat BLÜCHER Channel i rostfritt stål EN 1.4301 (SS 2333) alternativt EN 1.4401 (SS 2348). Golvbrunnen är utprovad och uppfyller kraven i EN 1253 med bl a avseende på säker anslutning till plastmatta eller tätskikt, samt därutöver högt ställda kapacitets- och hygienkrav.

**Innan driftsättning**

- Kontrollera att golvbrunnen är rengjord från smuts, betong, spackel etc.
- Kontrollera att vattenlåset är monterat samt eventuell silkorg.
- Kontrollera att mattanslutningen (i förekommande fall) är ordentligt utförd och att klämringen är fäst med erforderligt antal skruvar.
- Kontrollera att det valda gallret är på plats och att det klarar de förekommande trafiklasterna.

**Normal skötsel**

BLÜCHER Channel golvbrunnar har ett lätt urtagbart vattenlås med hög självrensningskapacitet.

Vid kraftigt förorenat avloppsvatten som t ex livsmedel- och matrester, grus och klädludd kan golvbrunnen behövas rengöras med ett visst intervall.

**Rengöring:**

- Lyft upp gallret, silkorgen och vattenlåset.
- Rengör vattenlås, galler, silkorg och golvbrunn med rengöringsmedel efter behov.
- Montera vattenlåset genom att trycka ned det mot golvbrunnens stoppring under lätt vridning. Se till att tätningssringen är smord med tvål, såpa eller monteringsglidmedel för att underlätta montering. Det är viktigt att tätningssringen sitter ordentligt på plats för att täta mot obehaglig avloppslukt.
- Montera silkorg och galler.

**Tekniska data**

Se separat produktblad/katalog.